

# ALTIS SH 2



Gres



## Yüksek sıcaklık, yüksek hız, aşırı basınç için sentetik Poliürealı Gres

### UYGULAMALAR

**Çok amaçlı  
yüksek/düşük sıcaklıkta  
yüksek hızda çalışan  
gres**

**Tavsiye**

- ALTIS SH 2 fabrika ilk dolumları için geliştirilmiş uygulama ömrü boyunca yüksek sızdırmazlık sağlayan sentetik üst seviye grestir.
- Ayrıca dönme hızı ve sıcaklığın yüksek ve/veya düşük olduğu şartlarda yatakların, kayışların, dişlilerin yağlanmasında, elektrikli motor ve jeneratörlerin, pompa ve konveyörlerin yağlanmasında, kullanılır.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız

### SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XDFEB 2
- DIN 51502: KP2R -40

### AVANTAJLAR

**Mükemmel Mekanik  
stabilite  
Yüksek ve Düşük  
Sıcaklık Özellikleri  
Zararlı madde içermez**

- Uzatılmış yağ değişim aralığı, mekanik kuvvetlere karşı dayanıklılık
- Uygulama ve depolama süresince mükemmel stabilite
- Kolay pompalanabilir ve enjekte edilebilir
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışma özelliği
- Metallere çok iyi yapışır
- Mükemmel paslanmazlık ve anti korozyon özelliklerine sahiptir.
- Orijinal özelliğini koruma sayesinde üstün termal stabilite
- ALTIS SH 2 kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	METOD	BİRİM	ALTIS SH 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Poliürea
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk		-	Açık sarı
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-40 - 180
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265-295
Akış basıncı 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-43
Yüksek hızdaki çalışma performansı 10000 rpm/149°C	ASTM D3336	Hrs	>2000
Dört top kaynak yükü	ASTM D 2596	Kgf	>315
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	rating	0-0
Damlama noktası	IP 396/NF T 60 102C	°C	>260
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C FAG-FE9 3000/1.5/170°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 DIN 51821	mm <sup>2</sup> /s (cSt) Hrs F10/F50	80 >400

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL  
1/1

**ALTIS SH 2**  
**Revizyon tarihi Aralık 2015**

Certified ISO 9001 by

**EVQi**

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.