

CIRKAN RO



R & O tipi makina yağları

UYGULAMALAR

R&O (Pas ve Oksidasyon)
tipi Genel yağlama yağı

- **CIRKAN RO** zorlu sıcaklık şartlarında çalışan hareketli parçaların yağlanması için kullanılan uygun viskozite değerlerine sahip katkıları içeren mineral yağdır;
- yüksek devirli tekstil makinelerinde, takım tezgahlarında ve HL seviyesi hidrolik sistem yağı gerektiren yerlerde
- Yüksek basınç ve aşınmaya karşı dayanım katkıları gerektirmeyen yatak ve dişli sistemlerde

SPESİFİKASYONLAR

Uluslararası
spesifikasyonlar

Üretici Onayları

- ISO 6743/4 Kategori HL
- ISO 6743/6 Kategori CKB
- ISO 11158, Kategori HL
- ISO 12925-1 Kategori CKB

AVANTAJLAR

- Yüksek doğal viskozite indeksi
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Yüksek demülsifiye özelliği
- Mükemmel köpük önleyici, anti korozyon ve anti oksidasyon özelliği

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	CIRKAN RO							
			32	46	68	100	150	220	320	460
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	876	881	887	891	895	897	899	903
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	32,30	46,3	67,7	100	150	212,7	310,9	429,5
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5,44	6,81	8,75	11,6	14,44	18,36	23,3	28,93
Viskozite indeksi	ISO 2909		102	101	101	94	94	95	94	94
Parlama noktası	ISO 2592	°C	228	234	250	266	288	276	290	312
Akma noktası	ISO 3016	°C	-30	- 27	-21	-21	-21	-21	-21	-15

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

CIRKAN RO Serisi
Revizyon tarihi Aralık 2015



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.