



Yüksek performanslı makine yağları

UYGULAMALAR

Hareketli parçaların yağlanması

- **CIRKAN ZS** yüksek sıcaklık ve yük altında zor koşullarda çalışan hareketli parçaların yağlanması için kullanılan, uygun viskozite değerlerine sahip katkıları içeren mineral bir yağ grubudur,
 - hassas makinalarda
 - EP tip yağ gerektirmeyen redüktörlerde
 - EP katığı gerektirmeyen ve püskürtme yağlama yapılan tüm mekanizmalarda
 - Aşınma önleyici katkıları içeren yağları gerektiren ve sirkülasyonun olduğu hareketli parçalarda

SPESİFİKASYONLAR

Uluslararası spesifikasyonlar

- ISO 12925-1 Kategori CKB
- ISO 6743/6 cat.CKB

AVANTAJLAR

- Yüksek doğal viskozite indeksi
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Çok iyi aşınma önleme özellikleri
- Köpürmeye, korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	CIRKAN ZS	
			220	320
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	900	905
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	220	320
Viskozite indeksi	ISO 2909		96	96
Akma noktası	ISO 3016	°C	- 9	- 9
Parlama noktası	ISO 2592	°C	260	270

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.