

COPAL OGL 0



Gres



Yüksek basınç dayanımlı, katı yağlayıcı yapışkan alüminyum kompleks açık dişli gresi

UYGULAMALAR

Yarı akışkan, suya dayanıklı ağır hizmet gresi

Tavsiyeler

- **COPAL OGL 0** Döner ocakların açık dişlilerinin, tek ve çift pinyonlu döner fırın ve değirmen dişlilerinin ve şaftlarının çok zorlu şartlarda yağlanması için özel olarak formüle edilmiştir. (örn: çimento tesisleri, kağıt fabrikaları)
- **COPAL OGL 0** ayrıca şeker, demir-çelik fabrikaları, rüzgar türbinleri gibi uygulamalarda açık dişlilerin dişlerinin yağlanmasında da kullanılır.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz.
- Tercihen pnömatik pompa sistemi veya püskürtme sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBDHB 0/00
- DIN 51 502: OGPFO0N/00N-20

ADVANTAJLAR

Yüksek yapışkanlık

**Ağır yük
Yüksek sıcaklık
Suya dayanıklı
Anti korozyon**

Zararlı madde içermez

- Mükemmel yapışkanlık ve yük-şok dayanımı özellikleri ile **COPAL OGL 0** dişlileri korur, malzeme dayanımını artırır ve ekipman ömrünü uzatır.
- **COPAL OGL 0**, sürtünme katsayısını düşüren, diş tepe noktası ve tabanındaki aşınmaları önleyen, enerji tüketimini düşüren katı yağlayıcılar içerir.
- Çok iyi su direnci
- Özenle seçilmiş katkıları sayesinde mükemmel anti-oksidant ve anti-korozyon özellikler.
- **COPAL OGL 0** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	COPAL OGL 0
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Alüminyum kompleks
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	0-00
Renk	Görsel	-	Antrasit
Görüntü	Görsel	-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-20 ila 150
Dört top kaynak yükü	ASTM D2596	kg	>800
Dört top aşınma, iz çapı	ASTM D 2266	mm	<0,6
FZG A2.8/50 sürüme yük adımı	DIN 51 354	derece	>12
Paslanmazlık performansı SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	derece	0-0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>190
Baz yağın kinematik viskozitesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71	mm ² /s (cSt)	>1000

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

COPAL OGL 0
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler.
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..