

COPAL OGL 2



Gres



Ağır hizmet uygulamaları için yüksek basınç dayanımlı katı yağlayıcı yapışkan alüminyum kompleks gresi

UYGULAMALAR

Suya dayanıklı, ağır hizmet gresi

Tavsiyeler

- **COPAL OGL 2**, genellikle NLGI 2 derecesinin gerek duyulduğu açık dişlilerde kullanmak için formüle edilmiştir.
- **COPAL OGL 2**; fırın, değirmen dişlileri için hazırlama yağı olarak kullanılabilir.
- **COPAL OGL 2**, en ağır şartlarda (darbeler, ağır yükler, fazla su...) çalışan çok yüklü düz yataklar için veya çok yapışkan bir grese ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır.
- Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız. **COPAL OGL 2**, fırça veya diğer uygun parçalar ile elle uygulanır. İyi bir yağlama için parçaların iyi temizlenmesi tavsiye edilir.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBDEB 2
- DIN 51502: OGPF2N – 15

ADVANTAJLAR

**Ağır yük dayanımı
Yüksek yapışkanlık**

**Su direnci
Zararlı madde içermez**

- Mükemmel yapışkanlık, tekrarlanan darbe hareketlerine ve ağır yüklerle karşı çok iyi direnç gösterir. **COPAL OGL 2**, dişlilerdeki ve düz yataklardaki aşınmaya karşı yüksek koruma sağlar, ekipman ömrünü uzatır.
- **COPAL OGL 2**, sürtünme katsayısını düşüren, diş tepe noktası ve tabanındaki aşınmaları önleyen, enerji tüketimini düşüren katı yağlayıcılar içerir.
- Suyun bulunduğu yerlerde, yüksek basınç altında bile iyi performans gösterir.
- **COPAL OGL 2**, kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	COPAL OGL 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Alüminyum kompleks
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk	Görsel	-	Antrasit
Görüntü	Görsel	-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-15 ila 150
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0,1mm	265-295
Dört top kaynak yükü	ASTM D2596	kg	>800
Paslanmazlık performansı SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	derece	0-0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>245
Baz yağın kinematik viskozitesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71	mm ² /s (cSt)	>1000

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

COPAL OGL 2
Revizyon Tarihi Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler. Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.