



# DYNATRANS VX FE



İnşaat makinelerinin aksları ve tarım araçlarının şanzıman ve hidrolik sistemleri için geliştirilmiş, << sentetik teknolojili >> yüksek performanslı yağ

## SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Uluslararası standartlar API GL-4

### Üretici Onayları:

- ✓ MASSEY F. CMS M1145/M1143
- ✓ JOHN DEERE JDM J20D
- ✓ KUBOTA S-UDT
- ✓ AGCO/Allis 821 XL
- ✓ VALTRA G2-08
- ✓ CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- ✓ Mc CORMICK HTX
- ✓ VOLVO CE WB102
- ✓ CASE MS 1206 / 1207 / 1209
- ✓ NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- ✓ CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
- ✓ FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
- ✓ KOMATSU AXO 80

## UYGULAMALAR

- TOTAL DYNATRANS VX FE, özellikle API GL-4 gerektiren arazi araçlarının (inşaat makineleri, tarım ekipmanları vb.) yağ banyolu frenleri için geliştirilmiş yağdır.
- API GL-4 UTTO gerektiren şanzımanlara uyumludur.
- TOTAL DYNATRANS VX FE, hidrolik sistemlerin, hidrolik direksiyonların, yağ banyolu frenlerin yağlanması için kullanılır.

## PERFORMANSLAR VE AVANTAJLAR

- TOTAL DYNATRANS VX FE, tarım ve inşaat makinelerinde geniş kullanım alanına sahiptir, bu sayede bu makinelerde kullanılan yağ çeşidinin azalmasına olanak sağlar.
- Sürtünme disklerini yapışma riskine karşı koruyarak mükemmel düşük sıcaklık performansı; titreşime ve kaymaya karşı koruyarak mükemmel yüksek sıcaklık performansı gösterir.
- Çok iyi yük taşıma kapasitesi sayesinde dişli ve hidrolik sistem elemanlarının ömrünü uzatır.
- Konveksiyonel olmayan baz yağı doğası sayesinde üstün dayanıklılık sağlar.
- Yakıt ekonomisi teknolojilerine sahip reolojik ve sürtünme karakteristikleri sayesinde, motorda mekanik enerji kayıplarını azaltarak, yakıt tüketiminin azalmasını sağlar.

## KARAKTERİSTİKLER

TOTAL DYNATRANS VX FE		Metot	Değer
Kinematik Viskozite @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	40.3
Kinematik Viskozite @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	7.7
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	165
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-42

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL  
1/1

TOTAL DYNATRANS VX FE  
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..