



ELFMATIC J6



Otomatik vitesler için yağ.

UYGULAMALAR

Otomatik şanzımanlar için

- Elektronik Kontrollü Şanzıman ve elektronik kilitlenebilir şanzıman gereksinimlerini karşılar.

ONAYLAR

ATF
Renault tarafından onaylı

- Düşük sıcaklıklarda kolay çalışma sağlar.
- Renault AJ0 Otomatik Şanzımanlar için onaylanmıştır.
- Yeni nesil Japon araçlarının otomatik şanzımanları için uygundur.

AVANTAJLAR

Her mevsimde sürüş kolaylığı

Zor şartlarda kullanım

Uzun vites kutusu ömrü

- Yüksek sıcaklıkta uygun viskoziteyi sağlayan mükemmel kayma gerilimi sayesinde sessiz vites değişimi sağlar.
- Her sıcaklıkta kolay vites değişimi sağlar.
- Aşırı basınç özellikleri sayesinde en zorlu koşullarda bile mükemmel dişli koruması sağlar.
- Üstün sürtünme performansı sayesinde vites kutusu ömrü boyunca mükemmel vites değişimi sağlar.
- Dişli kutusu mekanik özellikleri göz önüne alınarak güçlendirilmiş aşınma karşıtı koruma.
- Mükemmel termal stabilite ve oksidasyon direnci.
- Çok yüksek kayma gerilimi.
- Korozyona ve paslanmaya karşı mükemmel koruma.

KARAKTERİSTİKLER

ELFMATIC J6	Birim	
Yoğunluk @ 15 °C	---	0.865
Kinematik Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	33.4
Kinematik Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	7.4
Viskozite İndeksi	---	197
Akma Noktası	°C	-50

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

ELFMATIC J6
Revizyon tarihi: Aralık 2015



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı süreçte çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler. Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.