



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 500 TS 20W-50



Benzinli ve dizel motorlar için performans katkılarıyla formüle edilmiş çok dereceli yağ.

UYGULAMALAR

- Binek otomobillerin ve kamyonetlerin benzinli motorlarının tümü için uygundur.
- Ayrıca binek otomobillerin ve kamyonetlerin dizel motorlarında da kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklık şartlarında kullanılmaya elverişlidir.

PERFORMANSLAR

Uluslararası şartnameler

ACEA: A3/B3
API: SL/CF

Üretici onayları

VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00
MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.1

AVANTAJLARI

- Deterjan ve dispersan özellikleri sayesinde motor parçalarını temiz tutar, özellikle motorda tortu oluşumunu ve parçacık birikimini engeller.
- Yüksek termal stabilite ve yüksek oksidasyon direnci özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıkta oluşabilecek arızaları önler.
- Motor aşınmalarını önler.
- Korozyona ve köpük oluşumuna karşı dayanıklıdır.
- Sıcakta ve soğukta mükemmel yağlama sağlayan yağ filmi dayanımına sahiptir.
- Kurşunsuz benzin kullanan motorlara ve katalitik konvertörlere uyumludur.

KARAKTERİSTİKLER

	Metod	Birim	SAE 20W-50
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	900
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	169,8
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18,65
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	123

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

EVOLUTION 500 TS 20W-50
Revizyon Tarihi Aralık 2015

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler.
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-27
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	244

Verilen tipik özellikler ortalama deęerleri temsil etmektedir.