



A brand of TOTAL

EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40



Özellikle binek araçların Dizel motorları için ELF in yarı sentetik teknolojisi ile üretilen, son nesil direk enjeksiyonlu motorlar için yağ

UYGULAMALAR

Tüm Dizel motorlarda

Direkt ve direkt olmayan enjeksiyon sistemlerinde

En zorlu şartlarda

- Bütün binek araçlar ve hafif ticari araçların dizel motorları için uygundur.
- Özellikle direk enjeksiyonlu, yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi (Common Rail) olan ya da olmayan modern Dizel motorların gereksinimlerini karşılar.
- Her türlü yol şartlarında (şehir içi, otoban) ve en zorlu koşullarda (yüksek sıcaklık) mükemmel koruma ve performans sağlar.

PERFORMANSLAR

Uluslararası onaylar

ACEA : A3/B4
API: SN/CF

Üretici onayları

VOLKSVAGEN: VW 501.01/505.00
RENAULT: DPF siz dizel
MERCEDES BENZ:MB-Approval 229.1

AVANTAJLARI

Çok yüksek performans

- ELF' in yarı sentetik teknolojisi, motor yağının uzun süre aynı performansta kalmasını sağlayarak üretici firmaların talep ettiği uzun kullanım ömrünü sağlar.
- Daha iyi bir performans için daha temiz bir motor sunan üstün deterjan özelliği.

Dizel motorlar için özellikleri kuvvetlendirilmiş

- Özellikle direkt enjeksiyonlu dizel motorlar için üretilmiştir. Direkt enjeksiyonlu dizel motorların yüksek çalışma sıcaklıklarının motora olan etkilerini azaltır ve mükemmel koruma sağlar.

Motor ömrünü uzatır

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yüksek sıcaklıklarda üstün performans gösterir, ayrıca soğuk çalıştırmada motorun hızla yağlanması sağlar. Her sıcaklık şartındaki bu üstün koruma motor ömrünü uzatır.

KARAKTERİSTİKLER

EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40

Özgül ağırlık @ 15 °C

Metod

ASTM D 1298

Birim

kg/m³

SAE 10W-40

873

Viskozite @ 40 °C

ASTM D 445

mm²/s

96,81

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40
Revizyon Tarihi: Temmuz 2015

Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,81
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	160
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-24
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	232

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40
Revizyon Tarihi: Temmuz 2015

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..