



A brand of TOTAL

EVOLUTION 500 TS 15W-40



Benzinli ve dizel motorlar için çok dereceli yağ.

UYGULAMALAR

- Binek otomobillerin, hafif ticari araçların ve kamyonetlerin benzinli ve dizel motorlarının tümü için uygundur.
- Her türlü yol şartlarında ve her mevsimde kullanıma uygundur.

PERFORMANSLAR

Uluslararası şartnameler

ACEA: A3/B3

Üretici onayları

API: SL/CF

VOLKSWAGEN(performans seviyesi): VW 501.01 / 505.00

MERCEDES-BENZ(performans seviyesi): MB-Approval 229.1

AVANTAJLARI

- Yüksek deterjan özellikleri sayesinde daha temiz bir motor ve daha iyi performans sağlar.
- Yüksek termal stabilite ve yüksek oksidasyon direnci özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıkta oluşabilecek arızaları önler.
- Aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Korozyona ve köpük oluşumuna karşı dayanıklıdır.
- Soğuk ve sıcak şartlarda üstün yağ filmi dayanımı
- Kurşunsuz benzin kullanan motorlara ve katalitik konvertörlere uyumludur.

KARAKTERİSTİKLER

	Metod	Birim	SAE 15W-40
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	884
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	103,2
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	136
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-27
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	230

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

EVOLUTION 500 TS 15W-40
Revizyon Tarihi Ağustos 2015

Verilen tipik özellikler ortalama deęerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

EVOLUTION 500 TS 15W-40
Revizyon Tarihi Ağustos 2015

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.