

# FLUIDE AT 42



## Otomatik Şanzıman Yağı

### UYGULAMALAR

- Otomatik veya yarı otomatik şanzımanlarda ve otomobil, hafif ticari araç, iş makinelerinin tork konvertörleri için ATF GM DEXRON-III onaylı yağdır.
- ALLISON C4 onayı gerektiren inşaat makinelerinin, kamyonların veya otobüslerin şanzımanlarında kullanılır.
- GM DEXRON-III onayı istenen hidrolik sistemlerde kullanılır.

### AVANTAJLAR

- Yüksek viskozite indeksi ile çalışma sırasında mükemmel viskozite kararlılığı
- Çok düşük akma noktası
- Çok iyi termal kararlılık
- Oksidasyona karşı mükemmel koruma

### KARAKTERİSTİKLER

FLUIDE AT 42	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	860
Renk	-	Kırmızı
Viskozite @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	34
Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,7
Viskozite Endeksi	-	207
Viskozite Brookfield -40 °C	mPa.s	13 300
Cleveland Parlama noktası	°C	196
Akma Noktası	°C	-51

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

### ONAYLAR

- ALLISON C4 n° C4-24842997
- BMW group 24 - 3.0
- FORD MERCON®
- DEXRON® - III
- MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)
- MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F)
- PSA PEUGEOT CITROEN (4HP14, 4HP18, 4HP20)
- VOITH H 55.633535
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
- MB-Approval 236.1
- NISSAN

## TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**FLUIDE AT 42**  
**Revizyon tarihi: Aralık 2015**

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..