

KAUÇUKLU GRES



Çok amaçlı lityum/kalsiyum gresi.

UYGULAMALAR

Çok amaçlı gres
Genel yağlama

- **KAUÇUKLU GRES** ıslak çalışma koşullarında, tozlu ve kuru ortamlarda her tipteki endüstriyel uygulamaların yağlanması için formüle edilmiş çok amaçlı gresdir
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XCCEA 3
- DIN 51502: K3K -25

AVANTAJLAR

Karışabilir
Pompanabilir

Zararlı madde içermez

- Çok amaçlı kullanıma uygunluğu sayesinde birçok gres yerine kullanılarak stok tutmada ve bakımda kolaylık sağlar
- Birçok konvansiyonel sabunlu gresle karışabilir
- Üstün mekanik stabilitesi sayesinde çalışma sırasında performansını muhafaza eder
- Üstün metale yapışma özelliği
- Sıcaklık değişimlerine karşı üstün termal stabilite
- **KAUÇUKLU GRES** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	METOD	BİRİM	KAUÇUKLU GRES
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/ Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	3
Renk	Görsel	-	Yeşil
Görüntü	Görsel	-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-25 to 110
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	220-250
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>150
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm²/s (cSt)	150

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

Kauçuklu Gres
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

