

# LACTUCA LT 3000



Metal İşleme



Bakır alaşımların ve yumuşak çeliklerin işlenmesi için klorinsiz, makro-emülsiyon metal işlem sıvısı

## UYGULAMALAR

- **LACTUCA LT 3000** özellikle bakır alaşımların ve pirinç malzemelerin diş açmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
- Saf karbon çelikleri de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı
- Önerilen karışım oranı : 3 to 7%.
- İşlenmiş veya işlenmemiş mekanik parçaların geçici olarak korunması için

## SPESİFİKASYONLAR

ISO 6743/7

- ISO-L MAA

## AVANTAJLAR

- Kolay kullanım : **LACTUCA LT 3000**'i kaliteli yumuşak suya ilave ediniz.
- Bakteri oluşumuna karşı yüksek koruma
- Mükemmel soğutma ve yağlama gücü
- **LACTUCA LT 3000** talaşın kuru kalmasını sağlar.
- Uzun kullanım ömrü
- Ekipman ve ekipman parçalarını korozyona karşı korur.
- Köpürmez.

## KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	LACTUCA LT 3000	
			KONSANTRE	% 3 SOLÜSYON
Özgül ağırlık @ 15°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	890	
Kinematik viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	34	
PH	NF T 60 193			8,8
Refraktometre düzeltme faktörü				1,1

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

**TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş**  
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**LACTUCA LT 3000**  
Revizyon Tarihi: Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..