

MOTOROIL 10W-30-40



Dizel Motorlar İçin Tek Dereceli Motor Yağı

UYGULAMALAR

- **TOTAL MOTOROIL**, Tüm Dizel Motorların yağlanması için kullanılabilir
- Üreticilerin motor yağı kullanımını tavsiye ettiği (ihtiyaç duyulan dereceye göre) şanzımanlarda, tork dönüştürücü sistemlerde ve hidrolik sistemlerde kullanılır.

ONAYLAR

Spesifikasyonlar

API SB/CC
MIL-L-2104 C

AVANTAJLAR

- Tek dereceli
- Yüksek deterjan seviyesi
- Yüksek temizleme ve dağılma özelliği
- Korozyon ve aşınma önleme özelliği
- Oksidasyon, paslanma ve köpürmeye karşı üstün koruma

KARAKTERİSTİKLER

| MOTOROIL | Metod | Birim | 10W | 30 | 40 |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----|------|------|
| Özgül ağırlık @ 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 883 | 890 | 890 |
| Viskozite @ 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 38 | 109 | 158 |
| Viskozite @ 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 6,4 | 11,9 | 14,1 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | - | 98 | 97 | 95 |
| Akma Noktası | ASTM D 97 | °C | -28 | -9 | -6 |
| Parlama Noktası | ASTM D 92 | °C | 224 | >200 | >200 |
| T.B.N | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 4,8 | 4,5 | 4,6 |

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmekte

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

MOTOROIL Serisi
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

