

# MULTIS EP 2



Gres



## Çok amaçlı aşırı basınç lityum/kalsiyum gresi

### UYGULAMALAR

Çok amaçlı EP gresi  
Genel yağlama

Tavsiye

- **MULTIS EP 2** gerçek çok amaçlı greştir, taşımacılıkta, tarım ve yoldışı ekipmanlarda, ıslak çalışma koşullarında, tozlu ve kuru ortamlarda yük altındaki kaymalı, bilyeli ve dönmeli yataklar, tekerlek yataklar, üniversal mafsal, şasi ve çeşitli ani yük ve titreşimli uygulamaların yağlanması için formüle edilmiştir.
- **NLGI 2** grade aşırı basınç gresi istenen endüstriyel uygulamalar için genel amaçlı greştir.
- Aşırı basınç gresi
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömomatik pompa sistemi kullanınız.

### SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBCEB 2
- DIN 51 502: KP2K -25

### ADVANTAGES

Sağlam film  
Karışabilir  
Mekanik stabilite  
Termal stabilite

Zararlı madde içermez

- Gerçek çok amaçlı karakterinden dolayı **MULTIS EP 2** birçok gresin yerine kullanılabilir, bu da stok maliyetlerini düşürür ve bakımı kolaylaştırır.
- Sağlam bir yağ filmi oluşturduğundan dolayı bakım ve arıza maliyetlerini düşürür.
- Bir çok konsensiyonel sabunlu greslerle karışabilir.
- Mükemmel mekanik stabilite sayesinde kıvamını kaybetmez ve akmaz.
- Metale mükemmel yapışır.
- Mükemmel termal stabilite sayesinde değişik sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
- **MULTIS EP 2** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

### KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	MULTIS EP 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk		-	Kahverengi
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-25 to 120
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265-295
Dört top kaynak yükü	DIN 51 350-4	daN	260-280
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	rating	0-0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>185
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	150

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

#### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**MULTIS EP 2**  
Revizyon tarihi Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler. Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.