

MULTIS MS 2



Gres



Çok amaçlı aşırı basınca dayanıklı molibden disülfid'li gres

UYGULAMALAR

**Çok amaçlı EP gresi
Genel yağlama**

Tavsiye

- **MULTIS MS 2** gerçek çok amaçlı greştir, taşımacılıkta, tarım ve off road ekipmanlarda, ıslak çalışma koşullarında, tozlu ve kuru ortamlarda ani yüke maruz kalan ve titreşimli uygulamaların yağlanması için formüle edilmiştir.
- **MULTIS MS 2** yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda sınırlı yağlamalar için uygundur. Molibden disülfid'in varlığından dolayı ani sıcaklık yükselmelerinde çok iyi yağlama sağlar, sıkışmayı ve tıkanmayı önler.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XBCEB 2
- DIN 51 502: MPF2K -25

AVANTAJLAR

**Dayanıklı film
Karışabilir
Mekanik stabilite
Termal stabilite**

Zararlı madde içermez

- **MULTIS MS 2** dayanıklı bir film oluşturur, bakım ve arıza masraflarını düşürür.
- Bir çok konvansiyonel sabunlu greslerle karışabilir.
- Mükemmel mekanik stabilite çalışma sırasında akmayı ve kıvamının azalmasını önler.
- Metale mükemmel yapışma özelliği
- Çok iyi termal stabilite sayesinde sıcaklık değişimlerinde yüksek dayanıklılık.
- **MULTIS MS 2** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	MULTIS MS 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum/ Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk		-	Gri
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	- 25 to 130
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265 - 295
Dört top kaynak yükü	DIN 51 350-4	daN	380 - 400
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	rating	0 - 0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 185
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm²/s (cSt)	150

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

MULTIS MS 2
Revizyon tarihi Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.