



PERFO HDX 200 15W-40/20W-50

Dizel motorlar için kapsamlı yağ.

UYGULAMALAR

- ELF PERFO HDX 200 15W-40/20W-50, ticari araçların (kamyonet, otobüs, kamyon, taksi vb.) **turboşarjlı veya tabii emişli dizel motorları** için uygundur. Ayrıca arazide kullanımlara da (inşaat, tarım, demiryolu taşıma vb.) uyumludur. **API CF** onayına sahiptir.
- **Jeneratörler** için uygundur.
- ELF PERFO HDX 200 15W-40/20W-50, **dişli kutularında, tork konvertörlerinde ve hidrolik sistemlerde** kullanılmaya uygundur.

PERFORMANSLAR

Uluslararası şartnameler

API CF

AVANTAJLARI

- ELF PERFO HDX 200 15W-40/20W-50 **mükemmel oksidasyon direnci** özelliği sayesinde her türlü kullanım koşullarında **etkili motor korumasını** sağlar.
- **Deterjan, dispersan ve aşınma önleyici özellikleri** sayesinde kurum, tortu ve pistonda istenmeyen katman oluşumunu engelleyerek motorun temiz tutar.
- Yüksek sülfür içerikli yakıt kullanımından dolayı yağ değişim aralığındaki azalmayı engellemek için **yüksek baz numarasına** sahiptir.

KARAKTERİSTİKLER

ELF PERFO HDX 200		Metot	15W-40	20W-50
15 °C deki yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	887	895
40 °C deki kinematik viskozite	mm ² /s	ASTM D445	103.1	170.8
100 °C deki kinematik viskozite	mm ² /s	ASTM D445	13.8	18
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	135	117
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	>200	>200
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	9	9

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

ELF PERFO HDX 200 15W-40/20W-50
Revizyon Tarihi: Aralık 2015

Certified ISO 9001 by