



PERFORMANCE TROPHY DX 15W-40

Ađır dizel aralar iin motor yađı

UYGULAMALAR

- Karayolu ulařımında kullanılan ađır (kamyonlar, otobüsler vb.) dizel aralara uyumlu motor yađı.
- Özellikle Euro 3 ve önceki motorlara uyumludur, örneđin **Renault Trucks** ve **Mercedes-Benz** araları.

PERFORMANSLAR

Uluslararası řartnameler

ACEA E5/E3
API CH-4/ SJ

Üretici onayları

Cummins CES 20071/ 72/ 76
Mack EOM
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
Renault Trucks RD/RD-2
Volvo VDS-2

AVANTAJLARI

- Deterjan, antioksidan ve korozyon önleyici katkıları üretici firmaların belirlediđi standart yađ deđişim aralıklarının sağlanmasına yardımcı olur.
- Deterjan, dispersan ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde kurum, tortu ve pistonda kurum oluşumunu engellenerek motorun temiz kalması sağlanır.

KARAKTERİSTİKLER

ELF PERFORMANCE TROPHY DX 15W-40	Metot	Birim	Deđer
Özgöl ađırlık @ 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	888
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	98.7
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13.4
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	136
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	236
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-30
T.B.N	ASTM D 2896	mgKOH/g	10
Sülfatlanmış Kül	ASTM D 874	%m/m	1.45

Verilen tipik özellikler ortalama deđerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.ř
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

ELF PERFORMANCE TROPHY DX 15W40
Revizyon Tarihi: Aralık 2015

Elf Madeni yađları amacına uygun kullanıldıđı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler.
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fiřleri merkez ofisimizden temin edilebilir.