

PNEUMA 46 - 68 - 100 – 150



Havalı aletler için mineral yağ

UYGULAMALAR

Pnömatik aletler

- Yüksek performanslı baz yağları ve özel katkıları ile formüle edilmiştir.
- Havalı aletlerin yağlanması, pnömatik delici matkapların yağlamasında, maden kuyusu, tünel gibi kısıtlı alanlarda kullanılan kaya delicilerinde.

SPESİFİKASYONLAR

Uluslararası spesifikasyonlar

- ISO 6743/11 Class P

AVANTAJLAR

Uzun ekipman ömrü

- Aşırı basınç katkıları sayesinde çarpmaya karşı yüksek dayanma gücü ekipmanın aşınmasını önler.

Düşük operasyon gideri

- Suyu itme özelliği.
- Paslanmaya karşı koruma.
- Yüksek yapışkanlık özelliği yağ buharı kirliliğini ve yağ tüketimini düşürür.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	PNEUMA			
			46	68	100	150
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 3675	Kg/m ³	878	888	889	892
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	46	68	100	150
Viskozite indeksi	ISO 2909	-	109	102	102	101
Parlama noktası	ISO 2592	°C	>220	>220	>220	>220
Akma noktası	ISO 3016	°C	- 30	- 30	- 30	- 30

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

PNEUMA Serisi
Revizyon tarihi Aralık 2015



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.