

QUARTZ 5000 20W50



Benzinli ve Dizel Motorlar için Çok Dereceli Motor Yağı

UYGULAMALAR

- **TOTAL QUARTZ 5000 20W50** benzinli ve dizel motorların gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. (Otomobil ve hafif ticari araçlar için)
- **TOTAL QUARTZ 5000 20W50** turbo şarjlı motorlara uygundur.
- **TOTAL QUARTZ 5000 20W50** zor koşullarda (şehir içi trafiği, otoyol gibi) ve her mevsimde kullanılabilir.
- **TOTAL QUARTZ 5000 20W50** katalizörlü ve kurşunsuz benzin kullanılan araçlara göre adapte edilmiştir.

ONAYLAR

Spesifikasyonlar

ACEA : A3/B3
API : SL/CF

Üretici Onayları



NORM PSA PEUGEOT CITROEN – B71 2295
MB- approval 229.1
VW 501.01 / 505.00

AVANTAJLAR

- ACEA gereksinimlerini karşılar. Yüksek ve sürekli kaliteli yağlama garantilidir.
- Çok dereceli motor yağı.
- Yüksek viskozite indeksi.
- Mükemmel viskozite kararlılığı
- Mükemmel dağılma ve temizleme özelliği
- Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma
- Oksidasyona, paslanmaya ve köpürmeye karşı üstün koruma

KARAKTERİSTİKLER

QUARTZ 5000 20W50	Birim	SAE 20W50
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	892,1
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	176,4
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	19,1
Viskozite indeksi	-	123
Parlama Noktası	°C	240
Akma Noktası	°C	-24

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

QUARTZ 5000 20W50
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

