



RUBIA GAS 5M 15W-40

Gaz Motorları için Mineral Motor Yağı (NVG veya LPG Motorları için)

ONAYLAR

Üretici Onayları

Cummins CES 20074

Üretici Seviyeleri

ISUZU

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40 şehir için transport araçlarında kullanılan NGV (Doğal Gaz Araçları) ve LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) motorları için mineral motor yağı. Düşük kül (0.5%) özelliği sayesinde buji tıkanması ve yanma odasında kurum oluşmasını önler.

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40 düşük kül özelliği sayesinde **Cummins** gaz motorlarını korur.

PERFORMANS VE AVANTAJLARI

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40 mükemmel termal stabilite ve oksidasyon ve nitro-oksidasyon direncine sahiptir.

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40 üstün viskozite dengesi sayesinde en zor koşullarda dahi motorunuzu korur.

KARAKTERİSTİK

TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	884
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	104.5
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	14
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	136
Akma Noktası	°C	ASTM D97	<-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	>200
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	5
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	0.5

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40
Revizyon Tarihi: Haziran 2016

Certified ISO 9001 by

EVQi

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk ya da yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilere kaçınılmalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TOTAL RUBIA GAS 5M 15W-40
Revizyon Tarihi: Haziran 2016

Certified ISO 9001 by



2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.