

RUBIA S 20W20



Tek Dereceli Dizel Motor Yağı

UYGULAMALAR

- Üretici firmaların beklentilerini karşılayan uygun uygulamalarda vites kutuları, tork konvertörleri, hidrolik sistemlerdeki motor yağları için uygundur.

ONAYLAR

Spesifikasyonlar

- API CF/SF

AVANTAJLAR

Teknik Performanslar

- Tek Dereceli
- Yüksek viskozite indeksi
- Kullanım esnasında yüksek stabilite
- Özel deterjan seviyesi
- Yüksek dispersan oranı
- Aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma
- Mükemmel oksitlenme, pas ve köpük önleme özelliği

KARAKTERİSTİKLER

	Birim	SAE Seviyesi 20W20
Özgül Ağırlık @15°C	kg/m ³	885
Viskozite @100°C	mm ² /s	8,8
Viskozite İndeksi	-	102
Parlama Noktası	°C	>220
Akma Noktası	°C	-30
T.B.N	MgKOH/g	11.0

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

RUBIA S 20W20
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

