



TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40

Dizel motorlar için motor yağı

ONAYLAR

Uluslararası Standartlar

ACEA E5/E3

API CH-4/SJ

Üretici Onayları

- ✓ Cummins CES 20071/72/76
- ✓ Mack EOM
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RD/RD-2
- ✓ Volvo VDS-2

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 karayolu ulaşımında kullanılan ağır (kamyonlar, otobüsler vb.) dizel araçlara uyumlu **mineral** motor yağıdır.

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 özellikle **Euro 3** ve önceki nesil motorlara uyumludur,

PERFORMANSI VE AVANTAJLARI

Deterjan, antioksidan ve korozyon önleyici katkıları sayesinde üretici firmaların öngördüğü yağ değişim aralıkları sağlanır.

Deterjan, dağılma ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde kurum, tortu ve pistonda istenmeyen katman oluşumu engellenerek motor temiz tutulur.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

KARAKTERİSTİKLER

Test		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	888
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	98.7
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	136
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-30
Açık Kap Parlama Noktası	°C	ASTM D92	236
T.B.N (ASTM D2896)	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	1.45

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk yada yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilerden kaçınılmalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.