



TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40

Kara yolu uygulamalarına elverişli, dizel motor yağı

ANA ÖZELLİKLER

ULUSLARARASI STANDARTLAR

DİZEL ARAÇLAR İÇİN MOTOR YAĞI

KARAYOLU HİZMET UYGULAMALARINA YÖNELİK

SAE 15W-40

- ✓ ACEA E7
- ✓ API CI-4/CH-4/SL

ÜRETİCİ ONAYLARI

- ✓ Cummins CES 20076/77/78
- ✓ Kamaz
- ✓ Mack EO-N
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RLD-2
- ✓ Volvo VDS-3
- ✓ Caterpillar ECF- 1a gereksinimlerini karşılar.
- ✓ DAF gereksinimlerini karşılar.
- ✓ IVECO gereksinimlerini karşılar.
- ✓ Scania gereksinimlerini karşılar.

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 karayoluna uyumlu dizel araçlarda kullanılır.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 araç üreticilerinin çoğunun **Euro 3** ve önceki motorları için tavsiye edilir. Ayrıca, bu yağ araç üreticilerinin bazılarının standart yağ değişim aralıklarına uygun olarak **Euro 5** ve önceki motorlarına uyumludur.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 araç filolarında kullanılan birçok markayla uyumlu madeni yağdır.

PERFORMANSI VE AVANTAJLARI

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 **mükemmel viskozite kararlılığı** sayesinde en zorlu koşullarda dahi çok iyi performans gösterir.

İçerdiği üstün dağılma, deterjan ve aşınma engelleyici katkı maddeleri sayesinde kurum, tortu, depozit oluşumunu engelleyerek **motorun temiz kalmasını** sağlar.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 yağının **piston temizlik performansı** silindir cilalanması ve aşınmasına karşı **etkili koruma** sağlar.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



KARAKTERİSTİKLER

Test		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	888
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	98.7
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	136
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-30
Açık Kap Parlama Noktası	°C	ASTM D92	236
T.B.N (ASTM D2896)	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	1.45

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk ya da yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilere maruz bırakılmamalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

