



RUBIA TIR 7900 15W-40



Kara yolu hizmet uygulamalarına elverişli, Low-SAPS teknolojiye sahip dizel motor yağı

ANA ÖZELLİKLER

ULUSLARARASI STANDARTLAR

DİZEL ARAÇLAR İÇİN MOTOR YAĞI
SAE 15W-40
LOW-SAPS TEKNOLOJİSİ

- ✓ ACEA E9/E7-04
- ✓ API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/CH-4/SM

ÜRETİCİ ONAYLARI

- ✓ Cummins CES 20081
- ✓ Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
- ✓ Mack EO-O Premium Plus
- ✓ MAN M 3575
- ✓ MB-Approval 228.31
- ✓ Renault Trucks RLD-3
- ✓ Volvo VDS-4

KARŞILADIĞI ÜRETİCİ SEVİYELERİ

- ✓ Caterpillar ECF-3
- ✓ DAF
- ✓ IVECO
- ✓ Scania

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40 karayolu hizmetlerine (ağır dizel, kentsel ulaşım, sevkiyat vb.) uyumlu dizel araçlarda kullanılır. Bu yağ ayrıca gaz motorlarına da uyumludur.

Low SAPS (düşük sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür) teknolojisi ile, TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40, dizel partikül filtreleri (DPF ler) gibi kirlilik önleyici (egzoz emisyon düzenleyici) sistemlerle donatılmış yeni nesil dizel motorları korur.

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40 özellikle **Euro 6 (ve öncesi) Volvo ve Renault Trucks** motorları ve **diğer çoğu araç üreticisinin Euro 5 e kadar olan motorları** için uygundur.

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40, araç filolarında kullanılan farklı birçok markayla uyumlu motor yağıdır.

PERFORMANSI VE AVANTAJLARI

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 mükemmel viskozite kararlılığı sayesinde en zorlu koşullarda dahi çok iyi performans gösterir.

İçerdiği üstün dağılma, deterjan ve aşınma engelleyici katkı maddeleri sayesinde kurum, tortu, depozit oluşumunu engelleyerek **motorun en hassas parçalarının temiz kalmasını** sağlar.

“Low-SAPS” teknolojisi sayesinde TOTAL RUBIA TIR 7900 15W40 egzoz emisyon düzenleyici sistemlerin dayanıklılığını artırarak dizel partikül filtrelerinin (DPF ler) tıkanmasını önler.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015



KARAKTERİSTİKLER

Rubia TIR 7900 15W40		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	874
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	120
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	15.5
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	136
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	218
T.B.N (ASTM D2896)	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	0.98

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk ya da yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilere kaçınılmalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

