



TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30

Yakıt Ekonomisi teknolojisiyle üretilmiş, ağır araçlara yönelik, sentetik, Low-SAPS dizel ve gaz motoru yağı

ANA ÖZELLİKLER

AĞIR ARAÇLARA YÖNELİK

DİZEL VE GAZ MOTOR YAĞI

SAE 10W-30

SENTETİK TEKNOLOJİ

ULUSLARARASI STANDARTLAR

- ✓ ACEA E6/E7/E4-99 basım 3
- ✓ API CI-4/CH-4

ÜRETİCİ ONAYLARI

- ✓ Mack EO-O Premium Plus
- ✓ MAN M 3477/M 3271-1
- ✓ MB-Approval 228.51
- ✓ Renault Trucks RLD-3
- ✓ Scania Düşük kül
- ✓ Volvo VDS-4
- ✓ DAF gereksinimlerini karşılar.

UYGULAMALAR

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 özellikle ağır dizel araçlara yönelik, yüksek performanslı sentetik yağdır.

Low SAPS (düşük sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür) teknolojisi ile, TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30, dizel partikül filtreleri (DPF ler) gibi herhangi bir kirlilik önleyici sistemle donatılmış yeni nesil dizel motorları korur.

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 pek çok üreticinin uzun yağ değişim aralığı gerektiren, örneğin DAF(MX motorları), özellikle Euro 6 ve öncesi motorlarına uyumludur.

Ayrıca TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 MAN, Mercedes-Benz, Scania, Renault Trucks, Volvo tarafından üretilen gaz motorları için de uygundur. Bu yağ DAF'ın bazı gaz motorlarında da kullanılabilir.

Bu yağ araç filolarında kullanılan birçok markayla uyumlu madeni yağdır.

PERFORMANSI VE AVANTAJLARI

Yakıt ekonomisi teknolojisi SAE 40 sınıfı referans yağıyla kıyaslandığı zaman ortalama yüzde 1 oranında yakıt tasarrufu sağlar. **Yakıt ekonomisi** özellikli transmisyon ürünleriyle birlikte kullanılırsa bu değer yüzde 3 e ulaşabilir.

İleri teknoloji ürünü katkı maddelerinin yanında sentetik baz yağı kullanılması TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 yağına olağanüstü performans sağlar. Tamamen sentetik bileşimi yağa üstün ısıya dayanıklılık özelliği sağlar.

Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma ve mükemmel deterjan özellikleri sayesinde üreticiler tarafından belirlenmiş yağ değişim aralıkları uzatılır ve sürdürülebilirlik maliyetleri azaltılır.

İçerdiği üstün dağılıma, deterjan ve aşınma karşıtı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar ve kurum, tortu oluşumu, piston temizliği üzerinde etkili korumaya olanak sağlar.

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 yağının geliştirilmiş "düşük-SAPS" formülü Dizel Partikül Filtresinin (DPF) tıkanmasını önleyerek kirlilik önleyici sistemin sağlamlığını artırır.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

KARAKTERİSTİKLER

Test		Metot	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D1298	861
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	72.5
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	11.3
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	147
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-33
Açık Kap Parlama Noktası	°C	ASTM D92	242
T.B.N (ASTM D2896)	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D874	0.97

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, araç bakım kılavuzu kontrolü çok önemlidir: yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Güneş ışığı, aşırı soğuk ya da yüksek sıcaklık değişiklikleri gibi etkilerden kaçınılmalıdır.

Ambalajlar kötü hava koşullarından korunmalıdır. Variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL
2/2

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

BVQI

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.