



RUBIA WORKS 1000 15W40



toprak kaldırma ve iş makinalarının, doğal emişli ve tur
kullanılan çok dereceli, mükemmel performanslı yağ.

UYGULAMALAR

TIER 1, TIER 2 ve TIER 3 standartlarındaki motorlarla uyumlu

- Taş ocakları, inşaat, maden çıkarma işlemlerinde kullanılan ekipmanların motorlarının yıl boyunca yağlanması için geliştirilmiştir.
- Uzun ve yüksek yükte çalışan veya tekrarlayan hızlarda; rölantide toz ve sıcaklık durumunda çalışan motorlar için tavsiye edilmektedir.
- Euro Phase IIIa veya US EPA TIER 3 emisyon standartlarını karşılayan en teknolojik motorlar için özel olarak tavsiye edilmektedir.
- Özel olarak Japon, Amerikan ve Avrupa motorları için geliştirilmiştir.

ONAYLAR

Spesifikasyonlar



PRODUCT MEETING JASO M 305
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE:
TOTAL LUBRIFIANTS

JASO : DH-1 (Approved N° D033TOL601)
ACEA : E7 (E5)
API : CI-4/ CH-4/ CF /SL

Üretici Onayları

MERCEDES : MB-Sayfa 228.3
DEUTZ : DQC III-10
MACK : EO-N
MAN : M 3275-1
MTU : Categorie 2
CUMMINS : CES 20078 / 20077 / 20076
VOLVO : VDS-3
RENAULT : RLD-2
ISUZU : Orop List 2015

Karşıladığı onaylar

CATERPILLAR : ECF-2 / ECF- 1a

Tavsiye edilen motorlar

KOMATSU, HITACHI, MITSUBUSHI, DEERE, PERKINS, CASE, NEW HOLLAND, LIEBHERR, JCB vb.

AVANTAJLAR

Toplam güvenlik

Uzun bakım aralıkları

Kolaylaştırılmış motor yağlaması

- Uzun periyotlarda ve ağır şartlarda çalışan sıcak motor parçaları için çok iyi yağlama ve yüksek ısı kararlılık sağlar.
- Motorda oluşabilecek toz, kurum,su, yakıt, asit gibi bileşenlere karşı uzun bakım aralıkları ve güçlendirilmiş dispersan,deterjan ve aşınma özellikleri sağlar.
- En yeni teknoloji veya eski tipte tüm motor markaları için uygundur.

KAREKTERİSTİKLER

RUBIA WORKS 1000	Birim	SAE 15W40
Viskozite @ 40 °C	mm2/s	103
Viskozite @ 100 °C	mm2/s	14
Viskozite İndeksi	-	136
Pour Point	°C	-36

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL
1/2

RUBIA WORKS 1000 15W40
Revizyon Tarihi : Ocak 2016

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

T.B.N	mgKOH/g	11,0
-------	---------	------

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

RUBIA TIR 7400 15W40
Revizyon tarihi Aralık 2006

Certified ISO 9001 by

