

# RUBIA XT 20W50



## Dizel Motorlar için Çok Dereceli Motor Yağı

### UYGULAMALAR

- **TOTAL RUBIA XT**, her mevsimde en zor koşullarda çalışan araçların turbo şarjlı ve normal emişli dizel motorlarında kullanılır.
- **TOTAL RUBIA XT**, uzun servis aralıkları için adapte edilmiştir.

### ONAYLAR

#### Spesifikasyonlar

API : CF-4/SJ  
ACEA : E2

### AVANTAJLAR

- Çok yüksek viskozite indeksi.
- Çalışma sırasında mükemmel viskozite sürekliliği
- Olağanüstü temizleme özelliği
- Olağanüstü korozyon ve kirlilik önleme özelliği.
- Çok iyi oksidasyon, paslanma ve köpürme önleme özelliği

### KARAKTERİSTİKLER

RUBIA XT 20W50	Metod	Birim	SAE 20W50
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	899
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	208,1
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	20,81
Dinamik Viskozite -10 °C	ASTM D 5293	mPa.s (cP)	4200
Viskozite Endeksi	ASTM D 2270		118
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-27
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	252
T.B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	11,6

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

#### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

**RUBIA XT 20W50**  
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

