



TOTAL FLUIDMATIC DCT MV

Otomatik Şanzıman Yağı

ANA ÖZELLİKLER

ÇİFT KAVRAMALI ŞANZIMANLAR
(Dual Clutch Transmission)
BİNEK ARAÇLAR İÇİN
SENTETİK TEKNOLOJİ
MÜKEMMEL VİTES GEÇİŞİ

UYGULAMALAR

- ✓ AUDI VW TL 052 182 / VW TL 052 529
- ✓ BMW (Getrag)
83 22 2 148 578 /
83 22 148 579 /
83 22 0 440 214 /
84 83 22 2 147 477
- ✓ Ford M2C936A
- ✓ Peugeot / Citroen 9734.S2
- ✓ Mercedes-Benz MB 236.21

UYGULAMALAR

FLUIDMATIC DCT MV "Islak DCT" şanzıman pazar ihtiyacının %95'ini karşılayan son nesil sentetik teknoloji otomatik şanzıman yağıdır.

FLUIDMATIC DCT MV servis dolularında aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- VW, Seat ve Skoda 6-ileri "Islak DCT" (2003'ten günümüze)
- Ford, Volvo, Mitsubishi, PSA ve Chrysler 6-ileri "Islak DCT" (2007'den günümüze)
- BMW, Porsche & Mercedes-Benz

FLUIDMATIC DCT MV yüksek performans sağlayan film tabakası dayanımlı viskozite dengeleyici teknoloji içerir.

AVANTAJLARI

* **Üstün film dayanımı:** Fluidmatic DCT MV üstün formülü sayesinde film kalınlığını koruyarak dişli ve yatakların korunmasında önemli rol oynar.

* **Çok iyi sürtünme dayanımı:** Fluidmatic DCT MV üstün formülü sayesinde film kalınlığını koruyarak dişli ve rulmanların korunmasında önemli rol oynar.

* **Sızdırmazlık elemanlarıyla kusursuz uyum:** Fluidmatic DCT MV bir çok sızdırmazlık elemanının şartnamelerini karşılar.

* **Titreşimlere karşı üstün dayanım:** Fluidmatic DCT MV uzun yağ değişim periyodu boyunca azalmayan sürtünme dayanımı sayesinde titreşimleri minimuma indirir.

* **Mükemmel koruma:** Fluidmatic DCT MV zor koşullarda dahi aşınma ve kopmalara karşı üstün koruma sağlar.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

Test	Birim	Değer
Renk	-	Kehribar
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	0.854
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	34.5
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	7.1
Akma Noktası	°C	-48
Parlama Noktası	°C	204

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, aracın bakım kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Gün ışığı, yoğun soğuk ve yüksek sıcaklık etkilerinden uzak tutulmalıdır.

Ambalajların, açık havada tutulması tercih edilmemelidir. Aksi durum söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

PERFORMANS UYGULAMA SEVİYELERİ

OEM	ARAÇ MODELİ	DIŞLI KUTUSU	SPEŞİFİKASYONLAR
Audi	A3, TT	DQ250, DQ500	VW TL 052 182
Audi	A4, A5, A6, A7, Q5	DL501	VW TL 052 529
BMW (Getrag)	1, 3, 5, 6 series, Z4, X1	7DCI600, DCI700	83 22 2 148 578 83 22 2 148 579 83 22 0 440 214 83 22 2 147 477
Citroen	DS5, C5, C4, C-Crosser	6DCT451	Peugeot/Citroen 9734.S2
Ford/Getrag	Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max, S-Max, Galaxy, Transit	6DCT450, 6DCT451, 7DCT300	Ford M2C936A
Mercedes-Benz	A-Class, B-Class	F-DCT350, F-DCT500	MB 236.21 (001 989 85 03)
Mitsubishi	Outlander	6DCT470	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Nissan	Qashqai	6DCT451	Ford M2C936A
Peugeot	4007, 5008	6DCT451	Peugeot/Citroen 9734.S2
Porsche (ZF)	Boxster, Cayman, 911, Panamera	ZF 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 7DFL, 7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A	Porsche Oil No. 999.917.080.00
Seat	Ibiza, Toledo, Leon, Altea	DQ250, DQ500	VW TL 052 182
Skoda	Fabia, Yeti, Octavia, Superb	DQ250, DQ500	VW TL 052 182
Volkswagen	Golf, Golf Plus, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Tiguan, Passat, CC, Transporter, Sharan	DQ250, DQ500	VW TL 052 182
Volvo	C30, S40, S60, V40, V50, V60, V70 S80, XC30, XC60	6DCT450	1161838 1161839

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.

Akkom Ofis Park Kelif Plaza

3.Blok No:2 Kat:3

34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .

Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi