



# TRANSELF EP 80W



Şanzımanlar için aşırı basınç katkıları içeren dişli yağı

## UYGULAMALAR

Binek araçlar, kamyonetler, iş makineleri ve tarım makinelerinin mekanik şanzımanlarında kullanılır

- Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin ve iş makinelerinin mekanik şanzımanları için uyarlanmıştır.
  - Mekanik şanzımanlar
  - Orta yükler altında çalışan diferansiyeller
  - Hidrolik direksiyon sistemleri

## ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

Üretici Onayları

- API: GL 4
- MAN 341 TYPE Z-1, Z-2
- ZF TE – ML 02B, 17A
- MERCEDES sayfa 235.1
- Aşağıdaki üreticilerin gereksinimlerini karşılar  
DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO...

## AVANTAJLAR

- Aşınmaya karşı koruma ve aşırı basınç özellikleri sayesinde uzun bir diş ömrü sağlar.
- Suyun bulunduğu çalışma koşullarında dahi çelik ve bakır için paslanmaya karşı koruma
- Tüm sıcaklık şartlarında verimli bir yağlama sağlayan yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktası
- Mükemmel ısıl kararlılık
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürme önleyici özellikleri

## KARAKTERİSTİKLER

TRANSELF EP	Birim	SAE 80W
Özgül Ağırlık @ 15 °C	-	0,894
Viskozite @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	105
Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	17,5
Viskozite İndeksi	-	96
Akma Noktası	°C	-24

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

**TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş**  
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**TRANSELF EP 80W**  
Revizyon Tarihi Aralık 2015



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..