



A brand of TOTAL

TRANSELF TYPE B 90



Aşırı basınca dayanıklı aks ve şanzıman yağı

UYGULAMALAR

- Binek araçların ve kamyonların, tarım makinelerinin, iş makinelerinin, taşıma ekipmanlarının mekanik şanzımanlarında kullanılır:
 - Mekanik şanzımanlar
 - Aksların hipoid dişlilerinde
 - Hidrolik direksiyon sistemleri

PERFORMANSLAR

Uluslararası onaylar

API GL-5

Üretici onayları

MAN 342 Tip M-1
MERCEDES MB-Approval 235.0
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Gereksinimleri karşılanan diğer üreticiler

DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO

AVANTAJLARI

Rekabetçi maliyet performansı

- Aşırı basınç ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde ağır yükler ve ani yükler altında üstün dişli performansı sağlar.
- Bozunmaya karşı üstün koruma sayesinde her daim üstün performans sağlar.
- Su bulunan çalışma koşullarında dahi, çelik ve bakır için pasa ve korozyona karşı üstün koruma.
- Her sıcaklıkta etkili yağlama yapan düşük akma noktası ve yüksek viskozite indeksi.
- Termal stabilite.
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyum.
- Köpürme önleyici özellik.

KARAKTERİSTİKLER

TRANSELF TYPE B 90	Metot	Birim	Değer
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D1298	-	905
Viskozite @ 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	198
Viskozite @ 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	95
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-15

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TRANSELF TYPE B 90
Revizyon Tarihi: Aralık 2015

Verilen tipik özellikler ortalama deęerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TRANSELF TYPE B 90
Revizyon Tarihi: Aralık 2015

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.