



## TRANSMISSION AXLE 8 80W-90

Eski adı : TRANSMISSION X4 80W90

Dişli yağı

### ANA ÖZELLİKLER

**LIMITED SLIP (LİMLİTİ KAYMALI)  
DİFERANSİYELLER, AKSLAR VE ŞANZİMAN  
KUTULARI İÇİN ÇOK DERECELİ YAĞ**

**SAE 80W-90**

#### ULUSLAR ARASI STANDARTLAR

✓ API GL-5 (LS)

#### ÜRETİCİ ONAYLARI

✓ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2375

### UYGULAMALAR

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 özellikle limitli kaymalı ( kilitli ) diferansiyeller ve bazı klasik akslar ile şanzıman kutuları için geliştirilmiş yağdır.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90, üreticilerin özel sürtünme özelliği istediği ticari araçlar ve binek araçlar için uygundur.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90, PSA tarafından CITROEN ve PEUGEOT 4WD tahrik dişlisi kullanan araçlar ve dişli sistemleri olan van tipi araçlar için tavsiye edilir. Ayrıca ağır şartlarda kullanılan PSA senkromeç sistemleri için uygundur.(rally yarışları)

### AVANTAJLARI

- Üreticinin talep ettiği değişim aralıklarını sağlayarak bakım maliyetlerini düşürür.
- Aşırı basınç özellikleri sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Köpük kesici özelliği sayesinde yağ filtrelerine yüksek uyum gösterir.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde stabil çalışma özelliği sağlar.
- Yüksek viskozitesi sayesinde düşük sıcaklıkta akışkanlık, soğuk derecelerde kolay çalışma ve yakıt tüketimini sınırlayarak sürücüye rahat kullanım sağlar.

## KARAKTERİSTİKLER

Test	Birim	Method	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	896
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	138
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	18
Viskozite İndeks	-	ASTM D2270	145
-40°C'deki Brookfield Viskozite	mPa/s	-	43000
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	218
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-33

\* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

## KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, aracın bakım kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Gün ışığı, yoğun soğuk ve yüksek sıcaklık etkilerinden uzak tutulmalıdır.

Ambalajların, açık havada tutulması tercih edilmemelidir. Aksi durum söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

## SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

2/2

TRANSMISSION AXLE 8 80W-90  
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

**EVQi**