



TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80

Eski adı : TRANSMISSION TI 75W80

Dişli yağı

ANA ÖZELLİKLER

MANUAL TRANSMİSYON YAĞI

SAE 75W-80

FUEL ECONOMY

ULUSLAR ARASI STANDARTLAR

✓ API GL-4

ÜRETİCİ ONAYLARI

✓ MAN 341 type E-3/Z-4

✓ ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

ÜRETİCİ ONAY SEVİYELERİ

✓ EATON Europe 300.000km veya 3 yıl

UYGULAMALAR

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80, ticari araçlar için yakıt ekonomisi yapan manual şanzıman yağıdır.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80; ZF, EATON ve bazı VOLVO dişli grupları kullanılan ticari araçlar için tavsiye edilir. MAN, IVECO, DAF ve Renault gibi manual şanzıman kullanan OEM'ler için de uygundur.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80, karbon ve molibden senkromeçli ZF TE-ML 01L ve 02L dişli kutularının onaylarına sahiptir.

AVANTAJLARI

- Total Fuel Economy teknolojisi sayesinde standart yağlara göre yakıt tüketimi düşüktür.
- Üreticinin talep ettiği değişim aralıklarını sağlayarak bakım maliyetlerini düşürür.
- Aşırı basınç özellikleri sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek viskozitesi sayesinde düşük sıcaklıkta akışkanlık, soğuk derecelerde kolay çalışma ve yakıt tüketimini sınırlayarak sürücüyü rahat kullanım sağlar.
- Köpük kesici özelliği sayesinde yağ filtrelerine yüksek uyum gösterir.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde stabil çalışma özelliği sağlar.
- Sinter, molibden ve karbon gibi çeşitli sonkronizör malzemeleri sayesinde gelişmiş vites geçişi.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

Akkom Ofis Park Kelif Plaza

3.Blok No:2 Kat:3

34768 Ümraniye-İSTANBUL

1/2

TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80

Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



KARAKTERİSTİKLER

Test	Birim	Method	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	DIN 51757 D	858
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	57,7
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	9,6
Flash Point	°C	ASTM D92	240
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-42

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, aracın bakım kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Gün ışığı, yoğun soğuk ve yüksek sıcaklık etkilerinden uzak tutulmalıdır.

Ambalajların, açık havada tutulması tercih edilmemelidir. Aksi durum söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL
2/2

TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

