



TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80

Eski adı : TRANSMISSION XS FE 75W80

Dişli yağı

ANA ÖZELLİKLER

AĞIR YÜK ALTINDAKİ MANUAL VE OTOMATİK TRANSMİSYONLAR İÇİN ÇOK YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ

SAE 75W-80

YAKIT EKONOMİSİ

ULUŞLAR ARASI STANDARTLAR

✓ API GL-4

ÜRETİCİ ONAYLARI

✓ MB 235.28

✓ VOITH CLASS B

✓ MAN 341 type Z-5

✓ VOLVO 97307

✓ ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

UYGULAMALAR

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80, en ağır yük, hız ve sıcaklık gibi şartlar altında çalışan senkromeçli veya senkromeçli olmayan manual ve otomatik dişli kutuları için sentetik yağ.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80, intarderli veya intardersiz dişli kutuları için geliştirilmiştir. Özellikle hafif ve ağır yük altında çalışan retarder entegre edilmiş ZF dişli kutuları (ZF Intarder) için. Son model dişli kutuları için kapsamlı laboratuvar ve saha testleri yapılmıştır.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80, VOLVO 97307 ve VOLVO Class B spektleri gerektiren tüm manual ve otomatik dişli kutuları ile API GL-4 seviyesi gerektiren uygulamalar için tavsiye edilir.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80; 540.000km ye varan yağ değişim aralıklarıyla Renault Trucks, DAF, MAN, IVECO ve ZF manual ve otomatik şanzımanlı tüm ticari araçların şanzımanları için uygundur.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80, karbon senkronizörlü ZF TE-ML 01E seviyesi yeni nesil dişli kutuları ve molibden senkronizörlü ZF TE-ML 02E dişli kutularının onaylarına sahiptir. Bakım aralıklarını artırır.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80, bayındırlık işleri ve ağır yük nakliyesi gibi araçların ağır yük altında çalışmasını gerektiren şartları için uygundur.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQi

AVANTAJLARI

- Total Fuel Economy teknolojisi sayesinde standart yağlara göre yakıt tüketimi düşüktür.
- Üreticinin talep ettiği değişim aralıklarını sağlayarak bakım maliyetlerini düşürür.
- Aşırı basınç özellikleri sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek viskozitesi sayesinde düşük sıcaklıkta akışkanlık, soğuk derecelerde kolay çalışma ve yakıt tüketimini sınırlayarak sürücüyü rahat kullanım sağlar.
- Köpük kesici özelliği sayesinde yağ filtrelerine yüksek uyum gösterir.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde stabil çalışma özelliği sağlar.
- Sinter, molibden ve karbon gibi çeşitli senkronizör malzemeleri sayesinde gelişmiş vites geçişi.
- Ürün rasyonalizasyonu sağlar (ZF, VOITH, VOLVO, MAN, MERCEDES BENZ)

KARAKTERİSTİKLER

Test	Birim	Method	Değer
15°C'deki Yoğunluk	kg/m ³	DIN 51757 D	858
40°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	54
100°C'deki Kinematik Viskozite	mm ² /s	ASTM D445	9,35
Viskozite İndeksi	-	ASTM D92	157
Parlama Noktası	°C	ASTM D97	240
Akma Noktası	°C	ASTM D92	-42
-40°C'deki Brookfield Viskozite	mPa/s	ASTM D2983	42 400

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, aracın bakım kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Yağ değişimleri üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ürün 60°C üzeri sıcaklık koşullarında depolanmamalıdır. Gün ışığı, yoğun soğuk ve yüksek sıcaklık etkilerinden uzak tutulmalıdır.

Ambalajların, açık havada tutulması tercih edilmemelidir. Aksi durum söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya www.quickfds.fr adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen yerel yönetmeliklere uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80
Revizyon Tarihi : Aralık 2015

Certified ISO 9001 by

EVQI