

VITRELF 31



Gres



Araç ana gövde parçaları için kalsiyum gresi

UYGULAMALAR

Otomotiv uygulamaları

Tavsiye

- Araç ana gövde parçaları için leke bırakmayan gres. Kapı menteşeleri, kilitler, zincirler, kapı yağları... gibi parçalarda kullanılabilir.
- Gresin uygulama sırasında kirlenmesini engelleyiniz. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanınız.

SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XDAEA 2
- DIN 51502: K2G-40
- Renault tarafından onaylanmıştır. (Gres N⁰31)

AVANTAJLAR

Yapışkan kalsiyum gresi
Düşük sıcaklık gresi
Paslanmaya karşı
mükemmel koruma

Zararlı madde içermez

- Suyun varlığında bile iyi mekanik stabilite
- Boyalı alanlar için leke bırakmayan gres
- Mükemmel düşük sıcaklık performansı
- Paslanmaya karşı mükemmel koruma
- VITRELF 31 kolay pompalanabilir.
- VITRELF 31 kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	VITRELF 31
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk	Görsel	-	Bej
Görüntü	Görsel	-	Yumuşak, Yapışkan
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-40 +80
Baz yağın viscositesi @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	29
Çalışılmış penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265-295
Penetrasyon @ -40°C	NFT 60-171	mm	>120
Paslanmazlık performansı SKF EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	derece	0-0
Damlama noktası	IP 396/NFT 60 102 C	°C	>140

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

VITRELF 31
Revizyon Tarihi : Aralık 2015



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.